

Twister Aqua 15/40

Kalustemaalii

Vesiohenteinen kestävä akrylaattimaali.

Soveltuvuus

Puupinojen maalaukseen sisällä. Esim. kalusteet, ovet, listat jne.

Käyttöohjeet

Esikäsitely

Maalamaton pinta:

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Pohjamaalaa aiemmin maalaamattomat pinnat kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla.

Ennestään maalattu pinta:

Poista vanha, irtonainen maalipinta ennen käsittelyä. Pese pinnat maalarinpesulla ohjeiden mukaan ja anna kuivua hyvin. Kittaa kolot ja syvennykset. Hio kitatut kohdat ja poista hiontapöly.

Maalaus

Maalattavan pinnan sekä ilman lämpötilan tulee olla vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa pensselillä, telalla tai ohennettuna ruiskulla 1-2 kertaa

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä.

Hoito-ohjeet

Puhdistuksessa käytä pehmeää harjaa, pesusientä tai siivousliinaa sekä mietoa pesuainetta. Tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa n. kuukauden kuluttua. Sitä ennen pintoja tulee käsitellä varoen.

Tekniset tiedot

Maalaustuoteryhmä

321 Puu- ja metallipintojen vesiohenteiset pintamaalit sisäkäyttöön
RL 03...04

Kiiltoaste

Puolihimmeä / Puolikiiltävä

Riittoisuus

7-10 m²/l

Purkkikoot

A-pohja 0,45 l (Twister Aqua 40), 0,9 l, 2,7 l
C-pohja 0,45 l (Twister Aqua 40), 0,9 l, 2,7 l

Ohenne

Vesi

Työvälineet

Pensseli, tela ja ruisku

<i>Kuivumisaika</i>	Pölykuiva 1-2 tuntia Päällemaalattavissa 12 tuntia Käyttönottokuiva 3-4 päivää Lopullinen kovuus noin kuukausi Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan
<i>Pesunkestävyys</i>	Hyvä tavallisilla pesuaineilla
<i>Kiinteäainetilavuus</i>	46 %
<i>Varastointi</i>	Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.