

## Twister Aqua Pohjamaali

Vesiohenteinen pohjamaali sisäkäyttöön.

### **Soveltuvuus**

Pohjamaali aiemmin maalaamattomille puupinnoille sisätiloissa.

### **Käyttöohjeet**

#### *Esikäsitely*

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä.

#### *Maalaus*

Maalattavan pinnan sekä ilman lämpötilan tulee olla vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa pensselillä, telalla tai ohennettuna ruiskulla 1-2 kertaa. Pintamaalaus voidaan suorittaa vesiohenteisillä tuotteilla.

#### *Työvälineiden puhdistus*

Pese työvälineet lakkabensiinillä.

### **Tekniset tiedot**

#### *Maalaustuoteryhmä*

215 Ovien, ikkunoiden ja kalusteiden vesiohenteiset pohjamaalit sisäkäyttöön RL 03 (RT-luokitus)  
216 Vesiohenteiset tartuntapohjamaalit RL 03...05

#### *Kiiltoaste*

Täyshimmeä

#### *Riittoisuus*

6 - 8 m<sup>2</sup>/l

#### *Purkkikoot*

A-pohja 0,9 l 2,7 l

#### *Ohenne*

Vesi

#### *Työvälineet*

Pensseli, tela ja ruisku

#### *Kuivumisaika*

1 - 2 tuntia pölykuiva  
8 - 12 tuntia päällemaalattavissa

Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan.

#### *Kiinteäainetilavuus*

noin 50 %

#### *Varastointi*

Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.