

## Eminent 2

### Pohja- ja kattomaali

Hyvin peittävä, täyshimmeä pohja- ja kattomaali sisäseinille sekä sisäkatoille kuiviin sisätiloihin.

### Soveltuvuus

Esim. lastu-, kipsilevyjen, rappaus-, ja betonipintojen maalaukseen.

### Käyttöohjeet

#### *Esikäsitteily*

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä.

#### *Maalaus*

Maalattavan pinnan sekä ilman lämpötilan tulee olla vähintään +8°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80%. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa pensselillä, telalla tai ruiskulla 1-2 kertaa. Pintamaalaus voidaan tarvittaessa suorittaa vesiohenteisilla tuotteilla.

#### *Työvälineiden puhdistus*

Pese työvälineet vedellä.

### Tekniset tiedot

#### *Maalaustuoteryhmä*

211 Sisäseinien ja sisäkattojen vesiohenteiset pohjamaalit RL 01...02 (RT-luokitus)  
311 Vesiohenteiset sisäkatto- ja seinämaalit RL 01

#### *Kiiltoaste*

Täyshimmeä

#### *Riittoisuus*

7 - 10 m<sup>2</sup>/l

#### *Purkkikoot*

A-pohja 2,7 l 9,0 l

#### *Ohenne*

Vesi

#### *Työvälineet*

Pensseli, tela ja ruisku

#### *Kuivumisaika*

1 - 2 tuntia pölykuiva  
2 tuntia päällemaalattavissa  
Ilmankosteus ja lämpötila vaikuttaa kuivumisaikaan.

#### *Varastointi*

Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.