

## Betopaint Kivitalomaali

Täyshimmeä diffusioavoin Kivitalomaali sisä- ja ulkokäyttöön.

### Soveltuvuus

Esim. betoni-, tiili-, harkko-, tasoite- ja rappauspinnoille.

### Käyttöohjeet

#### *Esikäsitteily*

Maalaamaton pinta:  
Puhdista maalaamattomat pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Poista pinnassa esiintyvä lasimainen ja kiiltävä sementtikivi esim. hiekkapuhalluksella, hiomakivellä tai painepesulla hiekkalisäyksellä.

Aikaisemmin maalatut pinnat:  
Puhdista pinnat liasta, pölystä ja suoloista. Poista aikaisemmin maalatulta pinnalta hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset.

#### *Käsittely*

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva, puhdas ja kiinteä. Pohjusta aina Betoprime pohjusteella, myös ennen maalatut pinnat. Maalaa 1–2 kerrosta täyden peittävyuden aikaansaamiseksi. Älä maalaa useampia kerroksia kuin mitä tarvitaan täyden peittävyuden aikaansaamiseksi, sillä se heikentää maalin hengittävyyttä.

#### *Työvälineiden puhdistus*

Puhdista työvälineet saippualla ja vedellä.

### Tekniset tiedot

#### *Maalaustuoteryhmä*

414 Silikaattimaalit RL 11...13

#### *Riittoisuus*

4 - 6 m<sup>2</sup>/l

#### *Purkkikoot*

A - pohja 2,7 l, 9 l, 18 l  
C - pohja 2,7 l, 9 l

#### *Ohenne*

Vesi

#### *Työvälineet*

Pensseli, tela, ruisku.

#### *Kuivumisaika*

Pölykuiva 1 - 2 tuntia  
Päällemaalattavissa 2 – 4 tuntia

#### *Varastointi*

Säilyy 2 vuotta avaamattomana/sävyttämättömänä.